



东莞市品诺机械设备有限公司

各类分散机

制作人：刘悟
13925817577

WWW.DGPNJX.COM

产品介绍

分散机也称搅拌机。是涂料、油墨、胶水等加工时用于固-液，液-液的预搅拌分散作业，也可用于易分散物料的研磨。按升降形式的不同可分为液压升降分散机和机械升降分散机，分散机速度可任意调节。

设备主要由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备及涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品。品诺机械生产的分散机有防爆型，液压升降型，双轴型，以上分散机都带有夹桶器，采用进口双油封。





1. 产品介绍

2. 高速分散机

3. 双轴分散机

4. 搅拌缸

手动升降高速分散机

名称	2.2KW手动升降分散机
型号	PF-2.2
电机功率	2.2KW
产能	<100KG
主轴转速	1450转
升降行程	600mm
分散盘	180mm
盘材质	SUS304
调速方式	变频器调速



4KW高速分散机

名称	4KW高速分散机
型号	PF-4
电机功率	4KW
产能	100KG-300KG
主轴转速	1450转
升降行程	750mm
分散盘	180mm-250mm
盘材质	SUS304
调速方式	变频器调速



7.5KW高速分散机

名称	7.5KW高速分散机
型号	PF-7.5
电机功率	7.5KW
产能	100KG-500KG
主轴转速	1450转
升降行程	1100mm
分散盘	200mm-300mm
盘材质	SUS304
调速方式	变频器调速



11KW高速分散机

名称	11KW高速分散机
型号	PF-11
电机功率	11KW
产能	200KG-800KG
主轴转速	1450转
升降行程	1200mm
分散盘	200mm-300mm
盘材质	SUS304
调速方式	变频器调速



15KW高速分散机

名称	15KW高速分散机
型号	PF-15
电机功率	15KW
产能	200KG-1000KG
主轴转速	1450转
升降行程	1200mm
分散盘	250mm-350mm
盘材质	SUS304
调速方式	变频器调速



22KW高速分散机

名称	22KW高速分散机
型号	PF-22
电机功率	22KW
产能	500KG-1500KG
主轴转速	1450转
升降行程	1200mm
分散盘	300mm-400mm
盘材质	SUS304
调速方式	变频器调速



双机双轴高低速分散机

名称	4KW双轴分散机
型号	PF-A4
电机功率	4KW*2
产能	100KG-500KG
主轴转速	1450转/80转
升降行程	900mm
分散盘	180mm
盘材质	SUS304
调速方式	变频器调速



一机双轴分散机

名称	22KW双轴高速分散机
型号	PF-B22
电机功率	22
产能	1000KG-2000KG
主轴转速	1450转
升降行程	1200mm
分散盘	350mm*2
盘材质	SUS304
调速方式	变频器调速



产品参数

更多参数请联系销售咨询

型号	功率	转速	调速方式	升降行程	升降方式	盘材质	盘尺寸	产能KG/H	外观尺寸
PF-1.5	1.5KW	1450	变频器调速	600mm	手动	SUS304	150mm	20-50	800*600*1500
PF-2.2	2.2KW	1450	变频器调速	600mm	手动	SUS304	180mm	50-100	800*600*1600
PF-4	4KW	1450	变频器调速	750mm	液压	SUS304	180mm	100-300	1550*500*1500
PF-7.5	7.5KW	1460	变频器调速	900mm	液压	SUS304	250mm	200-500	1700*65*1650
PF-11	11KW	1460	变频器调速	1200mm	液压	SUS304	300mm	200-800	1700*650*1650
PF-15	15KW	1460	变频器调速	1200mm	液压	SUS304	350mm	300-1000	2000*850*2050
PF-18.5	18.5KW	1460	变频器调速	1200mm	液压	SUS304	350mm	400-1000	2000*850*2050
PF-22	22KW	1460	变频器调速	1200mm	液压	SUS304	350mm	500-1500	2000*850*2050
PF-30	30KW	1460	变频器调速	1200mm	液压	SUS304	400mm	800-2000	2100*950*2050
PF-37	37KW	1460	变频器调速	1200mm	液压	SUS304	400mm	800-2000	2100*950*2050
PF-45	45KW	1460	变频器调速	1200mm	液压	SUS304	400mm	1000-3000	2300*950*2200
PF-55	55KW	1460	变频器调速	1200mm	液压	SUS304	450mm	2000-3000	2300*950*2200



分散机特点

双油封

- 进口油封，耐用不漏油
- 双油封防止渗漏

设计

- 结构紧凑、占地少
- 夹桶器能保证安全生产

多样化

- 主轴材质可多选（不锈钢、45#钢、PU）
- 可设计单轴、双轴、一机两缸、一机三缸等





感谢您的支持！

东莞市品诺机械设备有限公司

联系人：刘悟

13925817577

dgpnjx@163.com

东莞市大岭山镇向东沿河西街83号